

## avvolgibili ARIALUCE

avvolgibili in alluminio con asole tra le stecche maggiorate

L'avvolgibile è costituito da stecche profilate in alluminio, riempito di poliuretano espanso ecologico, autoagganciati, complete di fermi laterali curvi fissati su stecche alterne.

È disponibile anche una coibentazione speciale, con poliuretano ad alta densità (per una maggiore resistenza alle ammaccature da grandine). La balza terminale, realizzata in alluminio estruso con guarnizione (spazzolino) inferiore, presenta una sede per l'eventuale inserimento di catenacci terminali, serratura a pomolo o a chiave. La balza terminale è disponibile solo in tinta unita (e in una gamma di colori minore di quella degli avvolgibili, pertanto per talune tinte la balza viene inderogabilmente fornita di tinta diversa dall'avvolgibile).

La caratteristica fondamentale dell'avvolgibile ARIALUCE consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente a differenza della tradizionale.

Di serie: attacchi al rullo e tappi conici.

Optional: catenacci Terminali, serratura con pomolo o a chiave, guide in alluminio con spazzole antirumore.

### asole dimensioni XL

La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

### profilo ARIALUCE

ARIALUCE:

- ◇ profilo: 12 x 50 mm
- ◇ peso (ca.): 5,0 kg/m<sup>2</sup>
- ◇ riempimento: poliuretano

ARIALUCE HD:

- ◇ profilo: 12 x 50 mm
- ◇ peso (ca.): 6,0 kg/m<sup>2</sup>
- ◇ riempimento: poliuretano ad alta densità

NOTE: luce massima consigliata telo singolo 420 cm

